

Beam IP54

4,5W / 340lm / 4000K / DALI / Diffuse / ø75mm

60432




Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss. Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



۱ (€	

Lichtquelle	Leuchte
4,5W	5,8W
620lm	340lm
138lm/W	59lm/W
-	55%
-	<25
	4,5W 620Im 138Im/W




Abstrahlwinkel Diffuse

Anwendung



Gewicht 0,38Kg

@ 070 (trim version)



Ausführungen

O .04 Mattweiß

.05 Mattschwarz

Optional

59063 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)

176×17mm

59064 Unterputzzubehör (15 mm Decken)

176×19,5mm

59065 Unterputzzubehör (25 mm Decken)

176×29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E Modellkennung 2053560247L