

4000K

Leistung

Strom Effizienz

LOR

UGR

inFinit Recessed

19W / 2080lm / 4000K / DALI / Flood 64° / 1205mm

60495

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: OM + Bartenbach GmbH

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25

Mikron-Eloxierung für maximale

Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz



105°
90*
75°
60°
45°
- >
300



□.mm	△ 47×1195

Lichtquelle

2600lm

141lm/W



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010 • .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch 51027 Zubehör für Unterputzmontage

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:

support@om-light.com O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen

sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Leuchte

22,4W

2080lm

93lm/W

80%

<16