

inFinit Surface/Pendant

45W* / 4800lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 64° / 2353mm

60558

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: O/M + Bartenbach GmbH Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	45W*	52,7W*
Strom	6000lm*	4800lm*
Effizienz	134lm/W	91lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<13



Abstrahlwinkel Flood 64° Anwendung Gewicht

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 56051 Klarer Sockel DALI ø60x35mm



