

56W* / 6000lm* / 2200K-5000K / DALI /
Wide flood 76° / 2929mm

60561

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

56W*

65,9W*

Strom

7500lm*

6000lm*

Effizienz

134lm/W

91lm/W

LOR


-

80%

UGR

-

<19



Abstrahlwinkel
Wide flood 76°

Anwendung



Gewicht
4,7Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängelampe
56051 Klarer Sockel DALI
ø60x35mm

