

Uw Recessed

64W / 2900lm / 3000K / On/Off / Wallwasher / 2415mm

60570



Design: OM + Bartenbach GmbH Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam



Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

● 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	64W	75,3W
Strom	6400lm	2900lm
Effizienz	100lm/W	39lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	-

105° 100° 90° 90° 75° 75° 75° 75° 75° 75° 75° 75° 75° 75	Abstrahlwinkel Wallwasher
60"	Anwendung
640 30° 15° 0° 15° 30° Cd/Nm CD-C180 00 - C270	Gewicht 2,5Kg

mm	47x2405

O .01 Weiß / RAL 9010 ● .02 Schwarz / RAL 9005 .10 Eloxiertes Aluminium



Obligatorisch

Ausführungen

51027 Zubehör für Unterputzmontage

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, ie nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com