

## Uw Surface/Pendant

32W / 2050lm / 4000K / On/Off / Wallwasher / 1211mm

60593



Design: OM + Bartenbach GmbH Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	32W	37,6W
Strom	4480lm	2050lm
Effizienz	140lm/W	54lm/W
LOR	-	46%
UGR	-	-







Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54036

ø60x35mm 54034