

Uw Surface/Pendant

16W / 1000lm / 4000K / DALI / Wallwasher / 611mm

60595



Design: OM + Bartenbach GmbH Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	16W	19,5W
Strom	2240lm	1000lm
Effizienz	140lm/W	51lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	-







Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

.10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54036

Klarer Sockel DALI

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie $\textbf{bitte: support@om-light.com} \ \emptyset 60 \times 35 \text{mm}$ 56051