

inVision35 Surface/Pendant

52W / 3760lm / 3000K / On/Off / Medium 31° / 1211mm

60671



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus

Aluminium mit elektrostatischer 100%

Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter

Ausführung oder mit elektrostatischer 100%

Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus

Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der

jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete

inVision35 ist eine diskrete Lösung, die

hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus


einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.

Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu

bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Lichtquelle	Leuchte
52W	61,2W
5160lm	3760lm
99lm/W	61lm/W
-	73%
-	<10
	5160lm 99lm/W



Abstrahlwinkel
Medium 31°

Anwendung

Gewicht

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010● .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54034 Klarer Sockel ø60x35mm

mm

