



26W / 2480lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 611mm

60691



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus

Aluminium mit elektrostatischer 100%

Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter

Ausführung oder mit elektrostatischer 100%

Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus

Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der

jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete

inVision35 ist eine diskrete Lösung, die

hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus


einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.

Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu

bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	26W	31,7W
Strom	3400lm	2480lm
Effizienz	131lm/W	78lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel
Medium 31°

Anwendung

Gewicht 1,2Kg

mm_



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 56051 Klarer Sockel DALI ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com