

inVision35 Surface/Pendant

46W* / 2840lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 52° / 1211mm

60705




Design: O/M + Bartenbach GmbH Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz








2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	46W*	58W*
Strom	3760lm*	2840lm*
Effizienz	82lm/W	49lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16

mm

(A)



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54036

Klarer Sockel DALI

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie $\textbf{bitte: support@om-light.com} \ \emptyset 60 \times 35 mm$ 56051