

U35 Made-to-measure

12W / 1065lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 839mm

60856

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



₩ (€

| 0 | |
|-----------------------|-----------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost |
| 2 End caps | diffuser |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

| 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 12W | 14,6W |
| Strom | 2100lm | 1065lm |
| Effizienz | 175lm/W | 73lm/W |
| LOR | - | 51% |
| UGR | - | <25 |



Anwendung

Abstrahlwinkel Diffuse

Gewicht 0,51Kg

mm

31

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D Modellkennung 89603210, 89603215