

## **U35** Made-to-measure

20W / 1825lm / 2700K / DALI / Diffuse / 839mm

60871




LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



0	
Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	Light Source
4 Profile coupling	B LED Modules

2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W
Strom	3585lm	1825lm
Effizienz	179lm/W	75lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28




Abstrahlwinkel Diffuse

Anwendung



Gewicht 0,51Kg





## 31

## Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D Modellkennung 89603210, 89603215