

U35 Made-to-measure

20W / 1825lm / 3000K / DALI / Diffuse / 1399mm

60902

Design: O/M


LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| 0 | |
|-----------------------|-----------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost |
| 2 End caps | diffuser |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

| 1000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 20W | 24,4W |
| Strom | 3575lm | 1825lm |
| Effizienz | 179lm/W | 75lm/W |
| LOR | - | 51% |
| UGR | - | <25 |



Anwendung

Abstrahlwinkel

Gewicht 0,58Kg

mm



Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C Modellkennung 89603211, 89603216