

U35 Made-to-measure

7,9W / 770lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 559mm

60906



LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



₩ (€

0	
Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	Light Source
4 Profile coupling	B LED Modules

● 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	7,9W	9,9W
Strom	1510lm	770lm
Effizienz	191lm/W	78lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Diffuse Anwendung

Abstrahlwinkel

Gewicht 0,5Kg

mm

31

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C Modellkennung 89603217