

32W / 2600lm / 2700K / DALI / Diffuse /
2271mm

61111




Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	32W	37,6W	
Strom	5600lm	2600lm	
Effizienz	175lm/W	69lm/W	
LOR	-	46%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
Diffuse



Anwendung
Gewicht
3,6Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch
 Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
 54036

Klarer Sockel

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie
 bitte: support@om-light.com ø60x35mm
 54034

