

U60 IP54 Recessed trimless

34W / 2875lm / 2700K / DALI / Diffuse / 1423mm

61667



Design: Eduardo Souto de Moura Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung.


Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus Aluminium.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP54 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W	40W
Strom	5975Im	2875lm
Effizienz	176lm/W	72lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25





O .01 Weiß / RAL 9010 • .02 Schwarz / RAL 9005 .10 Eloxiertes Aluminium



Obligatorisch

Ausführungen

59024 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com