



## U60 IP54 Surface

27W / 2300lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
1149mm

61705



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit  
25 Mikron-Eloxierung für maximale  
Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder  
mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.  
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit  
bedienerfreundlichem Klemmsystem.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter  
Ausführung oder mit elektrostatischer 100%  
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Passendes Zubehör nicht enthalten.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

27W

32,9W

Strom

4780lm

2300lm

Effizienz

177lm/W


70lm/W

LOR

48%

UGR

<25



Anwendung



Gewicht  
2,5Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

