

28W / 3200lm / 4000K / On/Off / Prismatic /
2271mm

61884




Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Prismatischer Polycarbonat-Diffusor mit niedriger Leuchtdichte und Blendschutz (UGR<19 für niedrige Leistung oder UGR<22 für hohe Leistung). Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	28W	32,9W	
Strom	5200lm	3200lm	
Effizienz	186lm/W	97lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<19	



Abstrahlwinkel
Prismatic

Anwendung



Gewicht
5Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch
Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
 54036

Klarer Sockel
 ø60x35mm
 54034

