

54+40W / 4880+2960lm / 4000K / DALI /
Diffuse / batwing / 2271mm

62213




Design: O/M
Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Strukturlackierung. Satinierter Diffusor für Direktlicht und klarer Diffusor für Indirektlicht mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. 5 mm-Endteile aus Aluminium.
Getrennte Stromkreise.
Aufhängungszubehör separat erhältlich. Baldachin aus Aluminium, transparentes Netzkabel ($3 \times 0,75$ mm 2) sowie Stahl-Tragseile mit millimetergenauer Höheneinstellung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	54+40W	65,8+47,1W	
Strom	10400+4720lm	4880+2960lm	
Effizienz	161lm/W	69lm/W	
LOR	-	52%	
UGR	-	<25	



Anwendung



Gewicht
7,9Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

- 56053 Hängeleuchte direkt/indirektes Montagezubehör
- 54034 Klarer Sockel
- Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com