

20W / 1150lm / 2700K / On/Off / Elliptical  
22x47° / 535mm

62407



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**20W**

**24,4W**

**Strom**

**1800lm**

**1150lm**

**Effizienz**

**90lm/W**

**47lm/W**

**LOR**

**-**


**64%**

**UGR**

**-**

**<13**

**Abstrahlwinkel**  
**Elliptical 22x47°**



**Anwendung**



**Gewicht**  
**0,5Kg**

**mm**

**Ausführungen**



**.20 Klar**

**Obligatorisch**

**43707 Aufputz-Zubehör**

**Optional**

**43430 IP68 Stecker**

**4 Pole**

