

## **Tubo Evo**

20W / 1500lm / 2700K / On/Off / Spot 21º / 1037mm

62408




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



10 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W
Strom	2020lm	1500lm
Effizienz	101lm/W	62lm/W
LOR	-	74%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel Spot 21°

Anwendung



Gewicht 0,9Kg

Ausführungen

\_\_\_\_.20 Klar

Obligatorisch 43707 Aufputz-Zubehör

43430 IP68 Stecker 4 Pole



mm

