

O/M

Tubo Evo

**39W / 2700lm / 2700K / On/Off / Spot 21° /**

62409




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingravierten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 2700K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>39W</b>	<b>45,9W</b>
<b>Strom</b>	<b>3600lm</b>	<b>2700lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>92lm/W</b>	<b>59lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>



**Abstrahlwinkel**  
**Spot 21°**



**Gewicht**  
**0,9Kg**



## Ausführungen



Obligatorisch  
**43707 Aufputz-Zubehör**

**Optional**  
**43430 IP68 Stecker**  
**4 Pole**

 This page was generated on 2026-02-02. Click here for the latest version.

[www.om-light.com](http://www.om-light.com) / [mail@om-light.com](mailto:mail@om-light.com) Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419