

39W / 2700lm / 2700K / On/Off / Flood 46° /
1037mm

62411



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

39W

45,9W

Strom

3600lm

2700lm

Effizienz

92lm/W

59lm/W

LOR


-

75%

UGR

-

<13



Abstrahlwinkel
Flood 46°

Anwendung

Gewicht
0,9Kg

mm

Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch
43707 Aufputz-Zubehör

Optional
43430 IP68 Stecker
4 Pole

