

29W / 2250lm / 2700K / On/Off / Flood 46° /
1539mm

62416




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	29W	35,4W	
Strom	3030lm	2250lm	
Effizienz	104lm/W	64lm/W	
LOR	-	74%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel
Flood 46°

Anwendung



Gewicht
1,4Kg

1539 mm

Ausführungen



.20 Klar

Obligatorisch
43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole

