

29W / 2250lm / 2700K / DALI / Spot 21° /  
1539mm

62432



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten  
satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-  
Kondensationssystem, dessen Ventil die  
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne  
das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.  
Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
eingezeichneten Montagewinkeln.  
Optisches System mit Acryllinse.  
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer  
metallischen Kabelverschraubung.  
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder  
separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**29W**

**35,4W**

**Strom**

**3030lm**

**2250lm**

**Effizienz**

**104lm/W**


**64lm/W**

**LOR**

**74%**

**UGR**

**<10**



**Abstrahlwinkel**  
**Spot 21°**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**1,4Kg**

**mm**

**Ausführungen**



**Obligatorisch**

**43707 Aufputz-Zubehör**

**Optional**

**43431 IP68 Stecker**

**5-polig**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

