

59W / 4050lm / 2700K / DALI / Flood 46° /  
1539mm

62435



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Lichtquelle**

**Leuchte**


**Leistung** **59W** **69,4W**

**Strom** **5400lm** **4050lm**

**Effizienz** **92lm/W** **58lm/W**

**LOR** - **75%**

**UGR** - **<13**



**Abstrahlwinkel**  
**Flood 46°**

**Anwendung**

**Gewicht**  
**1,4Kg**

**mm**

**Ausführungen**

**.20 Klar**

**Obligatorisch**

**43707 Aufputz-Zubehör**

**Optional**

**43431 IP68 Stecker**

**5-polig**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

