

## **Tubo Evo**

9.6W / 800lm / 3000K / On/Off / Flood 46° / 535mm

62440




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



<b>●</b> 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9.6W	12W
Strom	1080lm	800lm
Effizienz	113lm/W	67lm/W
LOR	-	74%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel Flood 46°

Anwendung




Gewicht 0,5Kg

Ausführungen

\_\_\_\_.20 Klar

Obligatorisch 43707 Aufputz-Zubehör

43430 IP68 Stecker 4 Pole



mm