

20W / 1440lm / 3000K / On/Off / Flood 46° /  
535mm

62441



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



**LED** 3000K

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**20W**

**24,4W**

**Strom**

**1930lm**

**1440lm**

**Effizienz**

**97lm/W**

**59lm/W**

**LOR**


**-**

**75%**

**UGR**

**-**

**<13**



**Abstrahlwinkel**  
**Flood 46°**

**Anwendung**

**Gewicht**  
**0,5Kg**

**mm**

**Ausführungen**



**.20 Klar**

**Obligatorisch**

**43707 Aufputz-Zubehör**

**Optional**

**43430 IP68 Stecker**

**4 Pole**

