

59W / 4320lm / 3000K / On/Off / Flood 46°  
/ 1539mm

62453



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



**LED** 3000K

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**59W**

**69,4W**

**Strom**

**5790lm**

**4320lm**

**Effizienz**

**98lm/W**

**62lm/W**

**LOR**


-

**75%**

**UGR**

-

**<13**



Anwendung



Gewicht  
1,4Kg

**mm**

**Ausführungen**



Obligatorisch  
**43707 Aufputz-Zubehör**

Optional

**43430 IP68 Stecker**  
4 Pole

