

Tubo Evo

20W / 1260lm / 3000K / DALI / Elliptical 22×47° / 535mm

62461




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



3000 3	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W
Strom	1930lm	1260lm
Effizienz	97lm/W	52lm/W
LOR	-	65%
UGR	-	<13



Abstrahlwinkel Elliptical 22×47°

Anwendung



Gewicht

Ausführungen

____.20 Klar

Obligatorisch 43707 Aufputz-Zubehör

43431 IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com



