

29W / 2400lm / 3000K / DALI / Flood 46° /
1539mm

62470




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten
satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-
Kondensationssystem, dessen Ventil die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne
das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer
metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder
separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	29W	35,4W	
Strom	3240lm	2400lm	
Effizienz	112lm/W	68lm/W	
LOR	-	74%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel
Flood 46°



Anwendung

Gewicht
1,4Kg

mm

Ausführungen



.20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43431 IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

