

20W / 1800lm / 4000K / On/Off / Elliptical  
22x47° / 535mm

62479




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>20W</b>	<b>24,4W</b>	
<b>Strom</b>	<b>2745lm</b>	<b>1800lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>137lm/W</b>	<b>74lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>66%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;13</b>	



Abstrahlwinkel  
Elliptical 22x47°

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg

1000 mm

Ausführungen



Obligatorisch  
43707 Aufputz-Zubehör

Optional  
43430 IP68 Stecker  
4 Pole

