

39W / 4100lm / 4000K / On/Off / Flood 46° /
1037mm

62483




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	39W	45,9W
Strom	5490lm	4100lm
Effizienz	141lm/W	89lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<13



Abstrahlwinkel
Flood 46°

Anwendung



Gewicht
0,9Kg

mm

Ausführungen



.20 Klar

Obligatorisch
43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker
4 Pole

