

Tubo Evo

29W / 3030lm / 4000K / On/Off / Elliptical 22×47° / 1539mm

62490




Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



4000K	Lichtquelle	Leuchte	
Leistung	29W	35,4W	
Strom	4620lm	3030lm	
Effizienz	159Im/W	86lm/W	
LOR	-	66%	
UGR	-	<13	



Abstrahlwinkel Elliptical 22×47°

Anwendung



Gewicht

Ausführungen

____.20 Klar

Obligatorisch 43707 Aufputz-Zubehör

43430 IP68 Stecker 4 Pole

mm

