

54W / 7360lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
2312mm

62533




Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
50mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	54W	63,5W	
Strom	9800lm	7360lm	
Effizienz	181lm/W	116lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	



Abstrahlwinkel
Diffuse



Anwendung

Gewicht
2,3Kg

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43702 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43704 Zubehör für Hängemontage (>2000mm)

Optional

59061 Zubehör für Edelstahlarmaturen (>2000mm)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004772

