Tubo 50

14W / 1790lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 632mm

62559

Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**14W**	**17,1W**
Strom	**2390lm**	**1790lm**
Effizienz	**171lm/W**	**105lm/W**
LOR	**-**	**75%**
UGR	**-**	**<28**



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
1Kg

mm



Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch
43701 Zubehör für die Oberflächenmontage
43703 Zubehör für Hängebeschläge

Optional
59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004771

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419