

32W / 4040lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
2312mm

62620



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
70mm Durchmesser.  
Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**32W**

**37,6W**

**Strom**

**5600lm**

**4040lm**

**Effizienz**

**175lm/W**

**107lm/W**

**LOR**


-

**72%**

**UGR**

-

**<25**



**Abstrahlwinkel  
Diffuse**

**Anwendung**



**Gewicht  
2,6Kg**

**mm**

**Ausführungen**

**.25 Opal**

**Obligatorisch**

**43708 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)**

**43712 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)**

**Optional**

Zubehör für Edelstahlarmaturen  
(>2000mm)

**59062**

Optional  
Zubehör für Wandbefestigung

**59059**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

**Daten gemäß Verordnungen**

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004771

