

14W / 1760lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
632mm

62631




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
 70mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>14W</b>	<b>17,1W</b>	
<b>Strom</b>	<b>2450lm</b>	<b>1760lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>175lm/W</b>	<b>103lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>72%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



**Abstrahlwinkel**  
**Diffuse**


**Anwendung**



**Gewicht**  
**1,1Kg**

mm

**Ausführungen**



**.25 Opal**

**Obligatorisch**

**43707** Zubehör für die Oberflächenmontage


**43711** Zubehör für Hängebeschläge

**Optional**

**59058** Zubehör für Edelstahlarmaturen

**59059** Zubehör für Wandbefestigung

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
 support@om-light.com



Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004772