

20W / 2525lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
1472mm

62658



Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
 70mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Lichtquelle** **Leuchte**


**Leistung** **20W** **24,4W**

**Strom** **3500lm** **2525lm**

**Effizienz** **175lm/W** **104lm/W**

**LOR** **-** **72%**

**UGR** **-** **<25**



**Abstrahlwinkel**  
**Diffuse**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**1,7Kg**

**mm**

**Ausführungen**

**.25 Opal**

**Obligatorisch**

**43707 Zubehör für die Oberflächenmontage**

**43709 Zubehör für Hängebeschläge**

**Optional**

**59058 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl**

**59059 Zubehör für Wandbefestigung**

**Daten gemäß Verordnungen**

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C  
 Modellkennung 28004771, 28004760

