

7,9W / 1090lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
632mm

62686




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
 70mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>7,9W</b>	<b>9,9W</b>	
<b>Strom</b>	<b>1510lm</b>	<b>1090lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>191lm/W</b>	<b>110lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>72%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

Anwendung



Gewicht  
**1,1Kg**

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

**43707** Zubehör für die Oberflächenmontage

**43709** Zubehör für Hängebeschläge

Optional

**59058** Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

**59059** Zubehör für Wandbefestigung

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse B

Modellkennung 28004774

