

24W / 3270lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1752mm

63098




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
 70mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	24W	29,3W	
Strom	4530lm	3270lm	
Effizienz	189lm/W	112lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

Anwendung



Gewicht  
**1,7Kg**

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

**43707** Zubehör für die Oberflächenmontage

**43709** Zubehör für Hängebeschläge

Optional

**59058** Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

**59059** Zubehör für Wandbefestigung

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B  
 Modellkennung 28004774

