

59W / 4800lm / 3000K / DALI / Super spot
10° / 153mm

63125




Design: O/M
Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	59W	69,4W	
Strom	5790lm	4800lm	
Effizienz	98lm/W	69lm/W	
LOR	-	83%	
UGR	-	<10	



**Abstrahlwinkel
Super spot 10°**

Anwendung



**Gewicht
1,4Kg**

□ mm

Ausführungen



Obligatorisch
43707 Aufputz-Zubehör

Optional
43431 IP68 Stecker
5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

