

43W / 4800lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 2304mm

63175

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich





Design: OM + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 43W | 49,9W | |
| Strom | 6000lm | 4800lm | |
| Effizienz | 142lm/W | 96lm/W | |
| LOR | - | 80% | |
| UGR | - | <16 | |



Gewicht

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

