## O/M

## inFinit Made-to-measure

43W / 4800lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 2304mm

63175

## Produktzeiten auf Anfrage erhältlich


Design: OM + Bartenbach GmbH Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Structure	Modules
1 Profile	A inFinit module (middle)
2 End caps	B inFinit module (end)
3 Fitting accessories	C Indirect module
4 Profile coupling	

1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	43W	49,9W
Strom	6000lm	4800lm
Effizienz	142lm/W	96lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<16







Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

.02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support