

9,8W / 600lm / 3000K / DALI / Spot 15° /
ø85mm

63277




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal schwenkbar um 330°.
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver Inklusive.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W
Strom	1035lm	600lm
Effizienz	106lm/W	49lm/W
LOR	-	58%
Betriebsbedingung	-	230Vac



Anwendung

Gewicht
0,64Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257H

