


3,1W / 200lm / 3000K / DALI / Medium 40° /  
39x39mm

63556

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
Separat geliefertes Einbauzubehör.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**3,1W**

**4W**

**Strom**

**260lm**

**200lm**

**Effizienz**

**84lm/W**


**50lm/W**

**LOR**

**77%**

**UGR**

**<10**



**Anwendung**



**Gewicht**

mm

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

**Obligatorisch**

**59048** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)

140x18mm

**59049** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)

140x20mm

**59050** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)

140x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

**Daten gemäß Verordnungen**

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560290L

