
O/M



inFinit Made-to-measure

17+35W / 1700+1600lm / 3000K / DALI / Wide flood 76° / batwing / 1440mm

63775

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: O/M + Bartenbach GmbH Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung.


Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Lichtquelle	Leuchte
17+35W	20,7+41,2W
2100+2000lm	1700+1600lm
79lm/W	53lm/W
-	80%
-	<19
	17+35W 2100+2000lm 79lm/W



Abstrahlwinkel Wide flood 76° / batwing

Anwendung



Ausführungen

O .04 Mattweiß

.05 Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com



