


14W / 920lm / 2700K / On/Off / Flood 52° /
611mm

63918



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Abstrahlwinkel
Flood 52°


Anwendung



Gewicht
1,3Kg

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W	17,1W	
Strom	1200lm	920lm	
Effizienz	86lm/W	54lm/W	
LOR	-	77%	
UGR	-	<13	

mm



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
- 54034 Klarer Sockel
ø60x35mm