



Sky **Pendant**

21W / 2320lm / 4000K / On/Off / Diffuse / ø400mm

64588

Design: O/M

Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.

Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener Ausleuchtung.


Aufhängungsystem mit millimetergenauer Höheneinstellung separat zu bestellen. Baldachin aus klarem Polycarbonat und transparentem Netzkabel (3x0,75mm²) sowie Stahl-Tragseilen mit millimetergenauer Höheneinstellung separat geliefert.

Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP43 | 230Vac | 50/60Hz





1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	21W	26W
Strom	3430lm	2320lm
Effizienz	163Im/W	89lm/W
LOR	-	68%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel Anwendung Gewicht 4,5Kg

mm





Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

59080 Zubehör für Hängeleuchten 54034 Klarer Sockel ø60x35mm