


19W / 1375lm / 2700K / DALI / Wallwisher /
911mm

65564



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision45 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Abstrahlwinkel
Wallwisher



Anwendung
Wallwisher

Gewicht
1,8Kg

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	19W	23W	
Strom	1810lm	1375lm	
Effizienz	96lm/W	60lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	-	

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängelampe
- 54034 Klarer Sockel
ø60x35mm

